

**Техническое задание для тендеров на
Головки эластичные стоматологические «Siliflex» СК14 для предварительной обработки 50 шт.
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Siliflex" СК14 для предварительной обработки (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Набор не менее 50 шт. в упаковке</p>	<p style="text-align: center;">94 3370</p>	<p>Универсальные силиконовые полиры предназначены для предварительной обработки любых композитных материалов.</p> <p>Характеристики: рабочая часть – силиконовая резина, наполнитель - оксид алюминия, держатель – нержавеющая сталь. Результат шлифовки - ровная и гладкая поверхность. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин.</p> <p>Формы головок: Линза (СК14) - для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Цвет – терракот. Размер рабочей части 9x5,5 мм.</p> <p>Преимущества: Эффективная самозатачиваемость поверхности полира благодаря силиконовой основе Истираемость силиконовой основы обеспечивает открытие режущих кромок абразивных частиц, что гарантирует высокую скорость полировки и снижает тепловое воздействие на пломбу Высокая износостойчивость</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Упаковка 25 шт.	Двухшаговая полировочная система. Для любого рода реставраций с использованием композитов, компомеров и амальгамы, а также для золота и зубной эмали. Поверхность выравнивается при помощи специального предварительного полира. Для обработки и предварительной полировки (светло – бордовый). Формы головки: линза - размер 10x2, держатель RA (PA) нержавеющей сталь.
Эквивалент 2	Упаковка 25 шт.	Дентальные полиры для всех стандартных композитов, компомеров и стеклоиономеров. Размер 10x1 мм. Белые полиры - грубая зернистость. Предназначены для удаления материала. Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин. Автоклавирование при 135°. Держатель – нержавеющая сталь.
		Дентальные полиры для всех стандартных композитов, компомеров и стеклоиономеров. Размер 10x1 мм. Зеленые полиры - средняя зернистость. Предназначены для финальной обработки. Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин. Автоклавирование при 135°. Держатель – нержавеющая сталь.