

**Техническое задание для тендеров на
Головки эластичные стоматологические «Poliflex» СК14 для окончательной обработки 100 шт.
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Poliflex" СК14 для окончательной обработки (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Набор не менее 100 шт. в упаковке</p>	<p style="text-align: center;">94 3370</p>	<p>Головки эластичные предназначены для окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цемента.</p> <p>Характеристики: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Результат шлифовки - ровная и гладкая поверхность. Хвостовик - РА (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин.</p> <p>Формы головок: Линза, резание только ободком (Линза СК14) – форма головки соответствует ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012. Для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Головки соответствуют шифру 632 204 307 514 090 по ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012. Цвет – белый. Размер рабочей части 9x5,5 мм.</p> <p>Преимущества: Сниженное тепловыделение за счет основы из натурального каучука Зеркальный блеск без использования паст Высокая износостойчивость</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Вариант описания Головки эластичные стоматологические "Poliflex" SK14 для окончательной обработки 100 шт.	Упаковка не менее 100 шт.	Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015 Poliflex, модель SK14, УН 100шт/уп 1.7.2.7СК14 или эквивалент Головка полировальная в форме линзы на угловой наконечник для окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы, стеклоиономерных цементов, ортопедических конструкций из пластмассы, керамики. Изготовлена: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин. Давление: не более 0,3 - 2 N. Автоклавирование: не более 135 °С. Форма линза - для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Fine – белые для окончательной обработки. Упаковка: головки, не менее 100 шт. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие. Декларация соответствия – наличие.
Эквивалент 1	Упаковка 1 шт.	Двухшаговая система полировки для обработки композитов. Полир для финишной полировки. Прочное, жестко-упругое, гибкое соединение. Зернистость мелкая. Рекомендуемая скорость вращения 7-10 тыс. об/мин. Размер 10x2,5 мм.
Эквивалент 2	Упаковка 10 шт.	Дентальные полиры для полировки всех микрофильных композитов. Размер 10 х2 мм. Голубые полиры придают идеальный блеск.. Автоклавирование при 135°С. Рекомендуемая скорость вращения 7-10 тыс. об/мин.