

**Техническое задание для тендеров на  
Головки эластичные стоматологические «Poliflex» СК14 для окончательной обработки 50 шт.  
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Poliflex" СК14 для окончательной обработки (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Набор не менее 50 шт. в упаковке</p>	<p style="text-align: center;">94 3370</p>	<p>Головки эластичные предназначены для окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цементов.</p> <p><b>Характеристики:</b> рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Результат шлифовки - ровная и гладкая поверхность. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин.</p> <p><b>Формы головок:</b> Линза, резание только ободком (Линза СК14) – форма головки соответствует ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012. Для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Головки соответствуют шифру 632 204 307 514 090 по ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012. Цвет – белый. Размер рабочей части 9x5,5 мм.</p> <p><b>Преимущества:</b> Сниженное тепловыделение за счет основы из натурального каучука Зеркальный блеск без использования паст Высокая износостойчивость</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p>Вариант описания Головки эластичные стоматологические "Poliflex" SK14 для окончательной обработки 50 шт.</p>	<p>Упаковка не менее 50 шт.</p>	<p>Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015 Poliflex, модель SK14, УН 50шт/уп 1.7.2.SK14 или эквивалент Головка полировальная в форме линзы на угловой наконечник для окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы, стеклоиономерных цемента, ортопедических конструкций из пластмассы, керамики. Изготовлена: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин. Давление: не более 0,3 - 2 N. Автоклавирование: не более 135 °С. Форма линзы - для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Fine – белые для окончательной обработки. Упаковка: головки, не менее 50 шт. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие. Декларация соответствия – наличие.</p>
<p>Эквивалент 1</p>	<p>Упаковка 1 шт.</p>	<p>Двухшаговая система полировки для обработки композитов. Полир для финишной полировки. Прочное, жестко-упругое, гибкое соединение. Зернистость мелкая. Рекомендуемая скорость вращения 7-10 тыс. об/мин. Размер 10x2,5 мм.</p>
<p>Эквивалент 2</p>	<p>Упаковка 25 шт.</p>	<p>Дентальные полиры для полировки всех микрофильных композитов. Размер 10 х2 мм. Голубые полиры придают идеальный блеск.. Автоклавирование при 135°С. Рекомендуемая скорость вращения 7-10 тыс. об/мин.</p>