

Техническое задание для тендеров на
Головки эластичные стоматологические «Siliflex» СК14 для окончательной обработки 100 шт.
Производство ООО «Целит», Россия

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Головки эластичные стоматологические "Siliflex" СК14 для окончательной обработки (или эквивалент)	Набор не менее 100 шт. в упаковке	94 3370	<p>Универсальные силиконовые полиры предназначены для обработки любых композитных материалов до зеркального блеска без применения паст с минимальными затратами времени.</p> <p>Характеристики: рабочая часть – силиконовая резина, наполнитель - оксид алюминия, держатель – нержавеющая сталь. Результат шлифовки - ровная и гладкая поверхность. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин.</p> <p>Формы головок: Линза (СК14) - для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Цвет – голубой. Размер рабочей части 9x5,5 мм.</p> <p>Преимущества: Эффективная самозатачиваемость поверхности полира благодаря силиконовой основе Истираемость силиконовой основы обеспечивает открытие режущих кромок абразивных частиц, что гарантирует высокую скорость полировки и снижает тепловое воздействие на пломбу Обработка любых композитных материалов до зеркального блеска без применения паст с минимальными затратами времени Высокая износостойчивость</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Упаковка 100 шт.	Двухшаговая полировочная система. Для любого рода реставраций с использованием композитов, компомеров и амальгамы, а также для золота и зубной эмали. При помощи полира зеркальной полировки создается ровная поверхность, которая в течение долгого времени сохраняет зеркальный блеск. Для окончательной полировки (серо-стальной). Формы головки: линза - размер 10x2, держатель RA (РА) нержавеющая сталь.
Эквивалент 2	Упаковка 100 шт.	Дентальные полирры для всех стандартных композитов, компомеров и стеклоиономеров. Размер 10x1 мм. Розовые полирры - ультрамелкая зернистость. Предназначены для полировки. Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин. Автоклавирование при 135°. Держатель – нержавеющая сталь.