

**Техническое задание для тендеров на
 Головки эластичные стоматологические «Diaflex» СК15 для окончательной обработки 50 шт.
 Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Diaflex" СК15 для окончательной обработки (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Набор не менее 50 шт. в упаковке</p>	<p style="text-align: center;">94 3370</p>	<p>Головки эластичные предназначены для окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цементов.</p> <p>Характеристики: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - синтетический алмаз; держатель – латунь, покрытая никелем. Результат шлифовки - зеркальная гладкая поверхность. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин.</p> <p>Формы головок: Конусная, заостренная (Острие СК15) – форма головки соответствует ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012. Для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Головки соответствуют шифру 852 204 159 515 040 по ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012.</p> <p>Цвет – бежевый. Размер рабочей части 4x7 мм.</p> <p>Преимущества: Быстрая обработка за счет алмазного абразива Твердость алмаза позволяет проводить обработку пломб практически из любых материалов Зеркальный блеск без использования паст Высокая износостойчивость</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Вариант описания Головки эластичные стоматологические "Diaflex" СК15 для окончательной обработки 50 шт.	Упаковка не менее 50 шт.	Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015 Diaflex, модель СК15, УН 50шт/уп 1.7.1.5СК15 или эквивалент Головка полировальная в форме остря на угловой наконечник для окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы, стеклоиономерных цементов, ортопедических конструкций из пластмассы, керамики. Изготовлена: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель – алмаз синтетический; держатель – латунь, покрытая никелем. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин. Давление: не более 0,3 - 2 N. Автоклавирование: не более 135 °С. Острие - для вестибулярных и проксимальных поверхностей. Fine – бежевые для окончательной обработки. Упаковка: головки, не менее 50 шт. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие. Декларация соответствия - наличие.
Эквивалент 1	Упаковка 1 шт.	Двухступенчатая система для зеркальной полировки любых композитных материалов. Ступени полировки специально адаптированы к конкретному этапу обработки. Прекрасные результаты даже на очень твёрдых композитах. Зернистость мелкая. Цвет – серый. Рекомендуемая скорость вращения 3-8 тыс. об/мин. Размер 3x7,5 мм.
Эквивалент 2	Упаковка 25 шт.	Автоклавируемые алмазные полировальные головки для придания роскошного блеска пломбам из композитов и компомеров. Размер 3x7 мм. Цвет - светло-бежевый. Зернистость сверхмелкая. Автоклавирование при 135°С. Рекомендуемая скорость вращения 5-7,5 тыс. об./ мин